



VIA RANGO, 58
25065 LUMEZZANE BS ITALIA
T +39 030 8920992
F +39 030 8921739
WWW.PRANDELLI.COM
EXPORT@PRANDELLI.COM

akunamatata



TUBES ET RACCORDS PP-R POUR CONDUITES ET COLONNES MONTANTES





INTRODUCTION

C O P R A X

Le **Coprax** est un système de tubes et des raccords qui sont produits en utilisant le PP-R Vestolen P9421 expressément étudié pour tel usage. Les caractéristiques du système le rendent propre à la réalisation d'installations hydrothermosanitaires dans les formes plus diversifiées et avec une considérable fiabilité dans le temps.

Une des particularités du système **Coprax** consiste dans la technique d'assemblage, qui se produit au moyen de soudure par fusion des parties qu'on désire connecter.

Suite à la soudure par polyfusion, le tube et le raccord constituent un corps unique et ils excluent ainsi tous les éventuels problèmes qui peuvent dériver de potentiels points de perte. La technique d'assemblage, la large gamme de mesures et de raccords à disposition, la généralité du système et les excellents caractéristiques chimique-physiques font du **Coprax** un produit de considérable qualité, prouvée maintenant d'ans d'expérience.



Edition 1: 02/08





COPRAX
TUBE EN PP-R



COPRAX PN20

	DIAMÈTRE ext mm.	DIAMÈTRE int. mm.	EPAISSEUR mm.	MESURE EN POUCES	EMBALLAGE EN MÈTRE	ARTICLE
Barres de 4 mt.						
	20	13,20	3,4	1/2	100	107.00.02.0
	25	16,60	4,2	3/4	100	107.00.02.5
	32	21,20	5,4	1	40	107.00.03.2
	40	26,60	6,7	1.1/4	20	107.00.04.0
	50	33,20	8,4	1.1/2	20	107.00.05.0
	63	42,00	10,5	2	16	107.00.06.3
	75	50,00	12,5	2.1/2	12	107.00.07.5
	90	60,00	15	3	8	107.00.09.0
	110	74,00	18	4	8	107.00.09.5

COPRAX PN10

	DIAMÈTRE ext mm.	DIAMÈTRE int. mm.	EPAISSEUR mm.	MESURE EN POUCES	EMBALLAGE EN MÈTRE	ARTICLE
	32	26,2	2,9	1	40	107.01.53.2
	40	32,6	3,7	1.1/4	20	107.01.54.0
	50	40,8	4,6	1.1/2	20	107.01.55.0
	63	51,4	5,8	2	16	107.01.56.3
	75	61,4	6,8	2.1/2	12	107.01.57.5
	90	73,6	8,2	3	8	107.01.59.0
	110	90,0	10	4	8	107.01.59.5

SEULEMENT POUR TRANSPORTER EAU FROIDE

COPRAX PN16

	DIAMÈTRE ext mm.	DIAMÈTRE int. mm.	EPAISSEUR mm.	MESURE EN POUCES	EMBALLAGE EN MÈTRE	ARTICLE
	50	36,2	6,9	1.1/2	20	107.01.65.0
	63	45,8	8,6	2	16	107.01.66.3
	75	54,4	10,3	2.1/2	12	107.01.67.5
	90	65,4	12,3	3	8	107.01.69.0
	110	79,8	15,1	4	8	107.01.69.5
	125	90,4	17,3	5	4	107.01.69.6


COPRAX + ALUMINIUM

	DIMENSIONS NOMINALES int.	DIAMÈTRE int. mm.	EMBALLAGE EN MÈTRE	ARTICLE
	20x2,8	14,4	100	107.00.22.0
	25x3,5	18,0	100	107.00.22.5
	32x4,4	23,2	40	107.00.23.2
	40x5,5	29,0	20	107.00.24.0
	50x6,9	36,2	20	107.00.25.0
	63x8,6	45,8	16	107.00.26.3
	75x10,3	54,4	12	107.00.27.5
	90x12,3	65,4	8	107.00.29.0
	110x15,1	79,8	8	107.00.29.5

- Barres de 4 mt.



MANCHON

art. K10	DIMENSIONS		ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	ø mm	pouces			
	20	1/2	107.10.02.0	10	200
	25	3/4	107.10.02.5	10	120
	32	1	107.10.03.2	10	80
	40	1.1/4	107.10.04.0	5	45
	50	1.1/2	107.10.05.0	2	20
	63	2	107.10.06.3	1	20
	75	2.1/2	107.10.07.5	1	12
	90	3	107.10.09.0	1	5
	110	4	107.10.09.5	1	1
	125	5	107.10.09.6	1	1


COUDE 90°FF

art. K20	DIMENSIONS		ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	ø mm	pouces			
	20	1/2	107.20.02.0	10	150
	25	3/4	107.20.02.5	10	80
	32	1	107.20.03.2	10	50
	40	1.1/4	107.20.04.0	5	25
	50	1.1/2	107.20.05.0	2	14
	63	2	107.20.06.3	1	8
	75	2.1/2	107.20.07.5	1	4
	90	3	107.20.09.0	1	3
	110	4	107.20.09.5	1	1
	125	5	107.20.09.6	1	1


COUDE 90°MF

art. K26	DIMENSIONS		ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	ø mm	pouces			
	20	1/2	107.26.02.0	10	200
	25	3/4	107.26.02.5	10	100

COUDE 45°FF

art. K70	DIMENSIONS		ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	ø mm	pouces			
	20	1/2	107.70.02.0	10	150
	25	3/4	107.70.02.5	10	100
	32	1	107.70.03.2	10	50
	40	1.1/4	107.70.04.0	5	30
	50	1.1/2	107.70.05.0	2	20
	63	2	107.70.06.3	1	10
	75	2.1/2	107.70.07.5	1	8
	90	3	107.70.09.0	1	3
	110	4	107.70.09.5	1	1
	125	5	107.70.09.6	1	1

COUDE 45° POUR RACCORD

art. K71	DIMENSIONS		ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	ø mm	pouces			
	20Mx20F	1/2x1/2	107.71.02.0	10	200



BOUCHON A SOUDER F

art. K60



DIMENSIONS		ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
ø mm	pouces			
20	1/2	107.60.02.0	10	300
25	3/4	107.60.02.5	10	200
32	1	107.60.03.2	10	120
40	1.1/4	107.60.04.0	5	60
50	1.1/2	107.60.05.0	2	40
63	2	107.60.06.3	1	25
75	2.1/2	107.60.07.5	1	20
90	3	107.60.09.0	1	10
110	4	107.60.09.5	1	1
125	5	107.60.09.6	1	1

TE EGAL

art. K30



DIMENSIONS		ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
ø mm	pouces			
20	1/2	107.30.02.0	10	120
25	3/4	107.30.02.5	10	60
32	1	107.30.03.2	5	30
40	1.1/4	107.30.04.0	5	20
50	1.1/2	107.30.05.0	2	12
63	2	107.30.06.3	1	7
75	2.1/2	107.30.07.5	1	3
90	3	107.30.09.0	1	3
110	4	107.30.09.5	1	1
125	5	107.30.09.6	1	1

TE REDUIT


art. K35

</


TE REDUIT

art. K36		DIMENSIONS ø mm pouces		ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
		25x20x20	3/4x1/2x1/2	107.36.32.0	10	70
		25x25x20	3/4x3/4x1/2	107.36.22.5	10	70



REDUCTION FF					
art. K40		DIMENSIONS ø mm pouces	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	25x20	3/4x1/2	107.40.22.5	10	150
	32x20	1x1/2	107.40.23.2	10	100
	32x25	1x3/4	107.40.33.2	10	90
	40x20	1.1/4x1/2	107.40.24.0	5	60
	40x25	1.1/4x3/4	107.40.34.0	5	60
	40x32	1.1/4x1	107.40.44.0	5	50
	50x20	1.1/2x1/2	107.40.25.0	2	30
	50x25	1.1/2x3/4	107.40.35.0	2	30
	50x32	1.1/2x1	107.40.45.0	2	30
	50x40	1.1/2x1.1/4	107.40.55.0	2	30
	63x25	2x3/4	107.40.36.3	1	20
	63x32	2x1	107.40.46.3	1	20
	63x40	2x1.1/4	107.40.56.3	1	20
	63x50	2x1.1/2	107.40.66.3	1	20
	75x32	2.1/2x1	107.40.47.5	1	14
	75x40	2.1/2x1.1/4	107.40.57.5	1	14
	75x50	2.1/2x1.1/2	107.40.67.5	1	14
	75x63	2.1/2x2	107.40.77.5	1	14
	125x110	5x4	107.40.09.6	1	2

REDUCTION MF					
art. K41		DIMENSIONS ø mm pouces	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	R.25xT.20	3/4x1/2	107.41.32.0	10	150
	R.32xT.20	1x1/2	107.41.42.0	10	150
	R.32xT.25	1x3/4	107.41.42.5	10	150
	R.90xT.63	3x2	107.41.96.3	1	14
	R.90xT.75	3x2.1/2	107.41.97.5	1	8
	R.110xT.63	4x2	107.41.06.3	1	1
	R.110xT.75	4x2.1/2	107.41.07.5	1	1
	R.110xT.90	4x3	107.41.09.0	1	1
	R.125xT.110	5x4	107.41.09.6	1	1

SELLE					
art. K47		DIMENSIONS pouces	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	R.20xT.50	1/2x1.1/2	107.47.62.0	10	200
	R.20xT.63	1/2x2	107.47.72.0	10	200
	R.20xT.75	1/2x2.1/2	107.47.82.0	10	200
	R.20xT.90	1/2x3	107.47.92.0	10	200
	R.25xT.50	3/4x1.1/2	107.47.62.5	10	120
	R.25xT.63	3/4x2	107.47.72.5	10	120
	R.25xT.75	3/4x2.1/2	107.47.82.5	10	120
	R.25xT.90	3/4x3	107.47.92.5	10	120
	R.32xT.50	1x1.1/2	107.47.63.2	10	70
	R.32xT.63	1x2	107.47.73.2	10	70
	R.32xT.75	1x2.1/2	107.47.83.2	10	70
	R.32xT.90	1x3	107.47.93.2	10	70
	R.32xT.110	1x4	107.47.13.2	5	70
	R.40xT.90	1.1/4x3	107.47.94.0	5	50
	R.40xT.110	1.1/4x4	107.47.14.0	5	45

JONCTION DROITE MALE

art. **K11**




DIMENSIONS mm	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
20 x 1/2"	107.11.22.0	10	80
20 x 3/4"	107.11.32.0	10	60
25 x 1/2"	107.11.22.5	10	70
25 x 3/4"	107.11.32.5	10	60
25 x 1"	107.11.42.5	10	40
32 x 1/2"	107.11.23.2	5	70
32 x 3/4"	107.11.33.2	5	50
32 x 1"	107.11.43.2	5	35
40 x 1.1/4"	107.11.54.0	2	16
50 x 1.1/2"	107.11.65.0	2	12
63 x 2"	107.11.76.3	1	8
75 x 2.1/2"	107.11.87.5	1	5
90 x 3"	107.11.99.0	1	1
110 x 4"	107.11.09.5	1	1
125 x 5"	107.11.09.6	1	1



JONCTION DROITE M POUR RACCORD

art. K12	DIMENSIONS mm	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	20 x 1/2"	107.12.22.0	10	80
	20 x 3/4"	107.12.32.0	10	60
	25 x 1/2"	107.12.22.5	10	80
	25 x 3/4"	107.12.32.5	10	60
	25 x 1"	107.12.42.5	10	40
	32 x 3/4"	107.12.33.2	5	45
	32 x 1"	107.12.43.2	5	35
	40 x 1.1/4"	107.12.54.0	2	16
	50 x 1.1/2"	107.12.65.0	2	14
	63 x 2"	107.12.76.3	1	8
	75 x 2.1/2"	107.12.87.5	1	5

JONCTION DROITE FEMELLE

art. K13	DIMENSIONS mm	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	20 x 1/2"	107.13.22.0	10	100
	20 x 3/4"	107.13.32.0	10	60
	25 x 1/2"	107.13.22.5	10	100
	25 x 3/4"	107.13.32.5	10	60
	25 x 1"	107.13.42.5	10	40
	32 x 1/2"	107.13.23.2	5	65
	32 x 3/4"	107.13.33.2	5	60
	32 x 1"	107.13.43.2	5	40
	40 x 1.1/4"	107.13.54.0	2	16
	50 x 1.1/2"	107.13.65.0	2	14
	63 x 2"	107.13.76.3	1	10
	75 x 2.1/2"	107.13.87.5	1	6
	90 x 3"	107.13.99.0	1	1
	110 x 4"	107.13.09.5	1	1
	125 x 5"	107.13.09.6	1	1

JONCTION DROITE F POUR RACCORD

art. K14	DIMENSIONS mm	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	20 x 1/2"	107.14.22.0	10	100
	20 x 3/4"	107.14.32.0	10	70
	25 x 1/2"	107.14.22.5	10	100
	25 x 3/4"	107.14.32.5	10	70
	32 x 1/2"	107.14.23.2	5	100
	32 x 3/4"	107.14.33.2	5	50
	32 x 1"	107.14.43.2	5	50
	40 x 1.1/4"	107.14.54.0	2	18
	50 x 1.1/2"	107.14.65.0	2	14
	63 x 2"	107.14.76.3	1	10
	75 x 2.1/2"	107.14.87.5	1	6

COUDE 90° MALE

art. K21	DIMENSIONS mm	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	20 x 1/2"	107.21.22.0	10	80
	25 x 3/4"	107.21.32.5	10	50
	32 x 1"	107.21.43.2	5	30

COUDE 90° FEMELLE


art. K23	DIMENSIONS mm	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	20 x 3/8"	107.23.12.0	10	70
	20 x 1/2"	107.23.22.0	10	80
	25 x 1/2"	107.23.22.5	10	80
	25 x 3/4"	107.23.32.5	10	50
	32 x 3/4"	107.23.33.2	5	35
	32 x 1"	107.23.43.2	5	30



COUDE 90°MF POUR RACCORD				
art. K24	DIMENSIONS	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	mm			
	20 x 1/2"	107.24.22.0	10	80

RACCORD TE MALE				
art. K31	DIMENSIONS	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	mm			
	20 x 3/8" x 20	107.31.12.0	10	80
	20 x 1/2" x 20	107.31.22.0	10	70
	25 x 3/4" x 25	107.31.32.5	10	40
	32 x 1" x 32	107.31.43.2	5	25

RACCORD TE FEMELLE				
art. K33	DIMENSIONS	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	mm			
	20 x 3/8" x 20	107.33.12.0	10	80
	20 x 1/2" x 20	107.33.22.0	10	80
	25 x 1/2" x 25	107.33.22.5	10	70
	25 x 3/4" x 25	107.33.32.5	10	40
	32 x 1/2" x 32	107.33.23.2	5	25
	32 x 3/4" x 32	107.33.33.2	5	25
	32 x 1" x 32	107.33.43.2	5	25

APPLIQUE FF				
art. K83	DIMENSIONS	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	mm			
	20 x 3/8"	107.83.12.0	10	60
	20 x 1/2"	107.83.22.0	10	60

APPLIQUE FF POUR SUPPORT MÉTALLIQUE				
art. K84	DIMENSIONS	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	mm			
		107.84.22.0	20 x 1/2"	10
				80

APPLIQUES FF AVEC SUPPORT MÉTALLIQUE				
art. K85	DIMENSIONS	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	mm			
	20 x 1/2"	107.85.22.0	1	20



APPLIQUE FF POUR ENDROIT REDUIT					
art. K86	DIMENSIONS		ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	mm				
	20 x 1/2"		107.86.22.0	10	80




SOUS-GROUPE					
art. K87	DIMENSIONS		ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	mm				
	20 x 1/2"		107.87.22.0	2	20



COURBE LONGUE				
art. K28	DIMENSIONS		ARTICLE	CONDITION.
	ø mm	pouces		
	20x20	1/2x1/2	107.28.02.0	100



KIT POUR DOS D'ANE				
art. K29	DIMENSIONS		ARTICLE	CONDITION.
	ø mm	pouces		
	20	1/2	107.29.02.0	40



COURBE DE CROISEMENT				
art. K90	DIMENSIONS		ARTICLE	CONDITION.
	ø mm	pouces		
	20	1/2	107.90.02.0	150
	25	3/4	107.90.02.5	100
	32	1	107.90.03.2	70



MANCHON ELECTRIQUE				
art. K17	DIMENSIONS		ARTICLE	CONDITION.
	ø mm	pouces		
	20	1/2	107.17.02.0	80
	25	3/4	107.17.02.5	60
	32	1	107.17.03.2	40
	40	1.1/4	107.17.04.0	25
	50	1.1/2	107.17.05.0	16
	63	2	107.17.06.3	10
	75	2.1/2	107.17.07.5	5
	90	3	107.17.09.0	3
	110	4	107.17.09.5	1





BRIDE ET CONTRE-BRIDE

art. **K19**



DIMENSIONS ø mm	pouces	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
75	2.1/2	107.19.07.5	1	-
90	3	107.19.09.0	1	-
110	4	107.19.09.5	1	-
125	5	107.19.09.6	1	-

JONCTION DROITE AVEC ECROU MOBILE F

art. **K15**



DIMENSIONS mm	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
20x1/2"	107.15.22.0	10	80
20x3/4"	107.15.32.0	10	80
25x3/4"	107.15.32.5	10	60
25x1"	107.15.42.5	10	60
32x1.1/4"	107.15.53.2	5	35
40x1.1/2"	107.15.64.0	2	20
50x2"	107.15.75.0	1	12
63x2.1/2"	107.15.86.3	1	10

COUDE 90° AVEC ECROU MOBILE F

art. **K25**



DIMENSIONS mm	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
20x3/4"	107.25.32.0	10	80
25x1"	107.25.42.5	10	50
32x1.1/4"	107.25.53.2	5	30

MANCHON À COLLET BATTU ET ECROU



DIMENSIONS	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
1/2x3/8	640.25.00.1	5	-
1/2x3/4	640.25.00.2	5	-
3/4x1	640.25.00.3	5	-
1x1.1/4	640.25.00.4	1	-
1.1/4x1.1/2	640.25.00.5	1	-
1.1/2x2	640.25.00.6	1	-
2x2.1/2	640.25.00.7	1	-

GANTELET AVEC BOUCHON



DIMENSIONS ø mm	pouces	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
20	1/2	107.99.98.7	10	100
25	3/4	107.99.98.8	10	80

RACCORD DEMONTABLE 3 PIÈCES À SOUDER

art. **K91**



DIMENSIONS mm	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
25x3/4"	107.91.32.5	10	50
32x1"	107.91.43.2	5	40
40x1.1/4"	107.91.54.0	2	20
50x1.1/2"	107.91.65.0	1	14
63x2"	107.91.76.3	1	10



RACCORD 3 PIÈCES MF DEMONTABLE NICKELÉ

art. **K96**



DIMENSIONS mm	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
1/2x20 écrou 1	107.96.22.0	10	100
3/4x25 écrou 1.1/4	107.96.32.5	10	50
1x32 écrou 1.1/2	107.96.43.2	2	50

RACCORD EN PP-R F/F

art. **K92**



ø mm	DIMENSIONS pouces	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
20	1/2	107.92.02.0	10	100
25	3/4	107.92.02.5	10	50
32	1	107.92.03.2	5	40
40	1.1/4	107.92.04.0	2	20
50	1.1/2	107.92.05.0	1	14

SEULEMENT POUR TRANSPORTER EAU FROIDE



POLYFUSEUR "ALFA"



ARTICLE	
Polyfuseur avec support et matrices ø 20 - 25 - 32. Dimensions valise cm. 48x25x13	107.99.96.0
Seulement polyfuseur avec support	107.99.90.0
Seulement valise cm48x25x13	107.99.91.1

Renseignements techniques

- Alimentation 220 Volt - 50 Hertz - Monophasé
- Puissance absorbée 700 Watt
- Plaque chauffante à 3 positions (de ø mm. 20 à ø mm. 32)
- Température d'échauffement ca. 260°C.
- Régulation électronique incorporée.

POLYFUSEUR "BETA"



ARTICLE	
Polyfuseur avec support et matrices ø 20 - 25. Dimensions valise cm. 49x22x11	107.99.96.1
Seulement polyfuseur avec support et valise	107.99.90.1

Renseignements techniques

- Alimentation 220 Volt - 50 Hertz - Monophasé
- Puissance absorbée 500 Watt
- Plaque chauffante à 1 position (de ø mm. 20 à ø mm. 32)
- Température d'échauffement ca. 260°C.
- Régulation électronique incorporée.



ETABLI DE SOUDAGE PRISMA

	ARTICLE	
	-	
	(puissance absorbée 700 Watt température d'échauffement ca. 260°C)	107.99.97.7 -
	Etabli de soudage PRISMA 125 (puissance absorbée 1400 Watt température d'échauffement ca. 280°C)	107.99.97.8 -
Renseignements techniques - Alimentation 220 Volt ± 10% - 50 Hertz - Monophasé - Regulation electronique incorporée - Domaine d'application: Prisma 90 ø mm. 20 à mm. 90 Prisma 125 ø mm. 25 à mm. 125		
Accessoires incorporés - Matrices mâles et femelles - Boussole de cintrage et de fixation - Gant - Coffre en acier pour matrices et accessoires - Jambes de soutien machine et treppied de soutien tube - Caisse en bois pour transport et fonction d'etabli		

POSTE DE SOUDURE POUR MANCHONS ELECTRIQUES "THEMA"

	ARTICLE	
	-	
	de ø mm 20 à ø mm 110	107.99.97.0 -
Renseignements techniques - Alimentation 220 Volt ± 10% - 50 Hertz - Tension de sortie max. 24 Volt - Puissance absorbée 1000 Watt - Dimension cm. 23x32x37 - Poids kg. 17 - En sélectionnant le diamètre, le temps est automatiquement réglé		

COUPE-TUBE

	DIMENSIONS ø mm pouces	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	0 - 40 -	107.99.99.9	-	
	40 - 63	107.99.99.8	-	-
	50 - 110	107.99.99.5	-	-
	110 - 125	107.99.99.6	-	-

DOUILLES CHAUFFANTES

	DIMENSIONS ø mm pouces	ARTICLE	
	20 1/2"	107.99.93.1	-
	25 3/4"	107.99.93.2	-
	32 1"	107.99.93.3	-
	40 1.1/4"	107.99.93.4	-
	50 1.1/2"	107.99.93.5	-
	63 2"	107.99.93.6	-
	75 2.1/2"	107.99.93.7	-
	90 3"	107.99.93.8	-
	110 3.1/2"	107.99.93.9	-
	125 4"	107.99.94.2	-



MATRICE REPARETROUS

	DIMENSIONS ø mm	ARTICLE
	7	107.99.94.0
	11	107.99.94.1



DOUILLE POUR SELLE K 47

	DIMENSIONS ø mm pouces		ARTICLE
	R.20xT.50	1/2X1.1/2	107.97.62.0
	R.20xT.63	1/2X2	107.97.72.0
	R.20xT.75	1/2X2.1/2	107.97.82.0
	R.20xT.90	1/2X3	107.97.92.0
	R.25xT.50	3/4X1.1/2	107.97.62.5
	R.25xT.63	3/4X2	107.97.72.5
	R.25xT.75	3/4X2.1/2	107.97.82.5
	R.25xT.90	3/4X3	107.97.92.5
	R.32xT.63	1X2	107.97.73.2
	R.32xT.75	1X2.1/2	107.97.83.2
	R.32xT.90	1X3	107.97.93.2
	R.32XT.110	1X4	107.97.93.3
	R.40xT.90	1.1/4X3	107.97.94.0
	R.40XT.110	1.1/4X4	107.97.94.1



NIVEAU POUR ROBINETTERIE MURALE COMPLET

	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	107.99.99.0	-	-
Goujon fileté seul	640.24.00.1	-	-



OUTIL DE RACLAGE

	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	107.99.60.0	-	-



DECORTIQUEUR

	DIMENSIONS ø mm	ARTICLE	EMBALLAGE	CONDITION.
	20/25	107.99.72.5	-	-
	32/40	107.99.74.0	-	-
	50/63	107.99.76.3	-	-
	75	107.99.87.5	-	-
	90	107.99.89.0	-	-
	110	107.99.89.5	-	-
	125	107.99.89.6	-	-





CERTIFICATIONS PRODUIT



SKZ A207
• D •



DV8501AU2181
DW8317-ATS2266
• D •



IIP 204
• I •



Registro Navale
Italiano



CstBat
• F •



SVGW 8612-1927
• CH •



KIWA K5126-01
• NL •



NOTES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

NOTES

[illegible]